

# Автоматическая гелиевая установка контроля герметичности литиевых батарей KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности



## Технический лист

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                       |
|---------------------|--------------------------------|
| Модель              | Индивидуальная конфигурация    |
| Группа оборудования | Системы контроля герметичности |

## Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

## Что учитывать при подборе

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | минимальная обнаруживаемая утечка               |
| 2 | вакуумный, щуповой или камерный метод           |
| 3 | максимальное давление на входе и время отклика  |
| 4 | оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)