

Гелиевый течеискатель KYKY FINE

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности

	(Pa·m³/s)		
检漏口最大压强 Maximum Inlet Pressure (Pa)	1000	1000	
响应时间 Response Time (s)	≤2	≤2	
启动时间 Run-up Time (min)	< 8	< 8	

Технический лист

Гелиевый течеискатель KYKY FINE применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Гелиевые течеискатели
Тип	гелиевый масс-спектрометрический течеискатель
Методы контроля	вакуумный метод и метод щупа
Режимы чувствительности	GROSS, FINE, ULTRA
Рабочий газ	гелий
Назначение	поиск и количественная оценка утечек в изделиях и вакуумных системах
Подготовка	выбор режима выполняется по объему изделия, допустимому давлению и требуемой чувствительности
Исполнение	гелиевый течеискатель

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод

-
- | | |
|---|---|
| 3 | максимальное давление на входе и время отклика |
| 4 | оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru