

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-25/TCP-100

Модель: TD-25 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-25/TCP-100 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-25
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Совместимость	насос и контроллер указаны в обозначении модели
Назначение	запуск, питание и контроль частоты вращения турбомолекулярного насоса
Подключение	кабельные соединения и разъемы подбираются по модели насоса
Эксплуатация	проверяются питание, заземление, охлаждение и аварийные сигналы
Монтаж	в шкафу управления или рядом с вакуумной установкой при соблюдении требований охлаждения
Диагностика	контроль аварийных сигналов, состояния питания и связи с насосом
Сервис	диагностика выполняется по индикации контроллера и состоянию насоса
Исполнение	контроллер вакуумного насоса

Назначение

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Что учитывать при подборе

- совместимая модель оборудования

2	питание и потребляемая мощность
3	интерфейсы управления и сигнализации
4	монтаж и условия эксплуатации

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru