

Гелиевый течеискатель KYKY ZQJ-530G

Модель: ZQJ-530G | Течеискатели и системы контроля герметичности

	(Pa·m³/s)		
检漏口最大压强 Maximum Inlet Pressure (Pa)	1000	1000	
响应时间 Response Time (s)	≤2	≤2	
启动时间 Run-up Time (min)	< 8	<8	

Технический лист

Гелиевый течеискатель KYKY ZQJ-530G применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZQJ-530G
Группа оборудования	Гелиевые течеискатели
Тип	гелиевый масс-спектрометрический течеискатель
Минимально обнаруживаемая утечка	5×10 ⁻¹¹ Па·м³/с
Диапазон индикации	2×10 ⁻¹¹ ... 1×10 ⁻⁵ Па·м³/с
Время отклика	не более 3 с
Исполнение	гелиевый течеискатель
Назначение	контроль герметичности изделий гелием

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод
3	максимальное давление на входе и время отклика
4	оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru