

Гелиевая система контроля герметичности колонковых электрических выключателей KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности



Технический лист

Онлайн-система сухого контроля герметичности колонковых выключателей с автоматическим заполнением SF6 для годных изделий

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы контроля герметичности
Конфигурация	две позиции, по одному изделию в каждой камере
Разность давления внутри/снаружи изделия	≤0.03 МПа, настраиваемо
Годовая утечка	≤0.5 %/год
Давление наполнения SF6	0.035 МПа, манометрическое
Давление наполнения гелием	0.03 МПа, абсолютное
Коэффициент рекуперации гелия	≥98 %
Такт контроля	≤7 мин/шт
Исполнение	гелиевая система контроля герметичности

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод
3	максимальное давление на входе и время отклика
4	оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru