

Автоматическая гелиевая масс-спектрометрическая система контроля автокомпонентов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Автоматическая система контроля герметичности сборок гидротрансформаторов и других автомобильных компонентов

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Автоматическая гелиевая масс-спектрометрическая система контроля автокомпонентов KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Производственный цикл	≤60 с/изделие
Коэффициент восстановления гелия	≥98 %
Давление наполнения гелием	0,1-1,0 МПа
Автоматизация	автоматическая транспортировка, зажим, контроль, оценка результата, хранение и поиск данных

Назначение

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Что учитывать при подборе

1	целевое давление и время цикла
2	объём, материал и температура объекта

3 состав насосов, арматуры и измерительных каналов

4 автоматизация, безопасность и обслуживание

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru