

Сухой винтовой вакуумный насос ККИ/КҮКҮ SBP150

Модель: SBP150 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Сухой винтовой вакуумный насос ККИ/КҮКҮ SBP150 применяется для безмасляной форвакуумной и технологической откачки в чистых процессах, где важно исключить контакт рабочей камеры с маслом. Модель подбирается по требуемой производительности, предельному давлению, тепловой нагрузке, составу газа и условиям эксплуатации

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBP150
Группа оборудования	Винтовые сухие вакуумные насосы
Тип	сухой винтовой вакуумный насос
Предельное остаточное давление	0.1-0.05 Torr
Расход охлаждающей воды	12 л/мин
Мощность двигателя	3.7-5.5 кВт
Исполнение	Сухой винтовой вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- требуемая быстрота откачки и объём камеры
- форвакуумный насос и допустимое входное давление
- фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru