

Сухой винтовой вакуумный насос ККИ/КҮКҮ SBP2700

Модель: SBP2700 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Сухой винтовой вакуумный насос ККИ/КҮКҮ SBP2700 применяется для безмасляной форвакуумной и технологической откачки в чистых процессах, где важно исключить контакт рабочей камеры с маслом. Модель подбирается по требуемой производительности, предельному давлению, тепловой нагрузке, составу газа и условиям эксплуатации

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBP2700
Группа оборудования	Винтовые сухие вакуумные насосы
Тип	сухой винтовой вакуумный насос
Предельное остаточное давление	0.1-0.05 Torr
Номинальная производительность	2100-2300 м3/ч
Расход охлаждающей воды	55 л/мин
Мощность двигателя	45-55 кВт
Исполнение	Сухой винтовой вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление

4 фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru