

Сухой винтовой вакуумный насос ККИ/КҮКҮ SBP800

Модель: SBP800 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Сухой винтовой вакуумный насос ККИ/КҮКҮ SBP800 применяется для безмасляной форвакуумной и технологической откачки в чистых процессах, где важно исключить контакт рабочей камеры с маслом. Модель подбирается по требуемой производительности, предельному давлению, тепловой нагрузке, составу газа и условиям эксплуатации

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBP800
Группа оборудования	Винтовые сухие вакуумные насосы
Тип	сухой винтовой вакуумный насос
Предельное остаточное давление	0.03-0.01 Torr
Номинальная производительность	560-720 м3/ч
Расход охлаждающей воды	20 л/мин
Мощность двигателя	15-18.5 кВт
Исполнение	Сухой винтовой вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1 рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2 требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3 форвакуумный насос и допустимое входное давление

4 фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru