

Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY DFF-100/300

Модель: DFF-100/300 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY DFF-100/300 применяется для получения высокого и сверхвысокого вакуума в технологических, аналитических и исследовательских установках. Модель подбирают по скорости откачки, предельному давлению, газовой нагрузке, фланцам, охлаждению и совместимому форвакуумному оборудованию.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	DFF-100/300
Группа оборудования	Турбомолекулярные насосы
Серия	Турбомолекулярные насосы для приборных систем
Тип	Турбомолекулярный вакуумный насос
Входной фланец	DN63 CF-F
Масса	4.5 кг

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление
4	фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru