

Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-250/1500

Модель: FF-250/1500 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-250/1500 относится к серии «Вакуумное оборудование KYKY» и предназначен для получения высокого и сверхвысокого вакуума в технологических, аналитических и исследовательских установках.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FF-250/1500
Группа оборудования	Турбомолекулярные насосы
Серия	Вакуумное оборудование KYKY
Тип	турбомолекулярный вакуумный насос
Входное напряжение	220В AC±10% 110В AC±10% В
Частота входного питания	50/60Гц(±5%)
Максимальная выходная мощность	750 Вт
Выходная частота	350±10 Гц
Выходное напряжение	≤66 В
Рабочий ток	≤5 А
Максимальный пусковой ток	≤20 А
Время запуска	8 мин
Время останова	10 мин
Масса	18.5 кг

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | рабочий диапазон давления и газовая нагрузка |
| 2 | требуемая быстрота откачки и объём камеры |
| 3 | форвакуумный насос и допустимое входное давление |
| 4 | фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru