

С консистентной смазкой турбомолекулярный насос KYKY FF-250/2000A

Модель: FF-250/2000A | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Высоковакуумная откачка для солнечных элементов, Low-E стекла, ITO стекла, ускорителей, плазменных технологий, производства ламп и вакуумного течеискания

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FF-250/2000 A
Группа оборудования	Вакуумные насосы
Семейство	С консистентной смазкой турбомолекулярный насос
Принцип / исполнение	Высокопроизводительный турбомолекулярный насос с с консистентной смазкой керамическим подшипником; серия 700, 1300 и 2000 л/с
Скорость откачки	N2: 2000 л/с
Входное присоединение	номинальный входной фланец DN250 для соответствующего исполнения
Опора / подшипник	с консистентной смазкой керамический подшипник
Исполнение	С консистентной смазкой турбомолекулярный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры

-
- | | |
|---|---|
| 3 | форвакуумный насос и допустимое входное давление |
| 4 | фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru