

Приборный турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-100/150E

Модель: FF-100/150E | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Приборный турбомолекулярный вакуумный насос KYKY FF-100/150E предназначен для получения высокого вакуума в составе технологических, аналитических и исследовательских установок.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FF-100/150E
Группа оборудования	Турбомолекулярные насосы
Семейство	Приборный турбомолекулярный насос
Принцип / исполнение	Компактный турбомолекулярный насос приборного класса; часть моделей поддерживает интегрированный привод и DC24 В питание
Скорость откачки	Азот (N2): 150 л/с
Входное присоединение	номинальный входной фланец DN100 для соответствующего исполнения
Опора / подшипник	керамический подшипник
Исполнение	Приборный турбомолекулярный вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры

-
- | | |
|---|---|
| 3 | форвакуумный насос и допустимое входное давление |
| 4 | фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru