


Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB100ISO-K

Модель: GDQ-JB100ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы



Технический лист

Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB100ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN100; диапазон применения: 10^{^5} ... 10^{^-5} Па; утечка: ≤1,3×10^{^-10} Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GDQ-JB100ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GDQ-JB
Тип	высоковакуумный угловой клапан
Семейство	GDQ-JB
Условный проход	DN100
Диапазон применения	10 ^{^5} ... 10 ^{^-5} Па
Утечка	≤1,3×10 ^{^-10} Па·м3/с
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
GDQ-J150ISO-K 150	GDQ-J150ISO-K
GDQ-J200ISO-K 200	GDQ-J200ISO-K
GDQ-J250ISO-K 250	GDQ-J250ISO-K
GDQ-J320ISO-K 320	GDQ-J320ISO-K
GDQ-J400ISO-K 400	GDQ-J400ISO-K
Размер Размер 1	100
Размер Размер 2	108

Параметр	Значение
Размер Размер 3	350
Размер Размер 4	158
Размер Размер 5	102
Размер Размер 6	130

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru