


Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB63ISO-K

Модель: GDQ-JB63ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы



Технический лист

Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB63ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN63; диапазон применения: 10^{^5} ... 10^{^-5} Па; утечка: ≤1,3×10^{^-10} Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GDQ-JB63ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GDQ-JB
Тип	высоковакуумный угловой клапан
Семейство	GDQ-JB
Условный проход	DN63
Диапазон применения	10 ^{^5} ... 10 ^{^-5} Па
Утечка	≤1,3×10 ^{^-10} Па·м3/с
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
GDQ-JB80ISO-K 80	GDQ-JB80ISO-K
GDQ-JB100ISO-K 100	GDQ-JB100ISO-K
GDQ-J150ISO-K 150	GDQ-J150ISO-K
GDQ-J200ISO-K 200	GDQ-J200ISO-K
GDQ-J250ISO-K 250	GDQ-J250ISO-K
GDQ-J320ISO-K 320	GDQ-J320ISO-K
GDQ-J400ISO-K 400	GDQ-J400ISO-K

Параметр	Значение
Размер Размер 1	63
Размер Размер 2	88
Размер Размер 3	350
Размер Размер 4	101.6
Размер Размер 5	70
Размер Размер 6	95
Размер Размер 7	, GB 6070 с ап опция! поворотный фланец,национальный стандарт Китая GB/T 6070

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru