

Интеллектуальный регулирующий поворотный вакуумный клапан KYKY GID-150Z

Модель: GID-150Z | Вакуумные клапаны и затворы



Технический лист

Интеллектуальный регулирующий поворотный вакуумный клапан KYKY GID-150Z применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN150; диапазон давления: 1,2×10⁵ ... 1,0×10⁻⁶ Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GID-150Z
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GID
Тип	интеллектуальный регулирующий поворотный вакуумный клапан
Семейство	GID
Условный проход	DN150
Диапазон давления	1,2×10 ⁵ ... 1,0×10 ⁻⁶ Па
Общая утечка	≤1,0×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Точность регулирования давления	5 мВ или 0,1% от уставки
Точность положения	±0,1% FS
Разрешение положения	0,009°
Размер DN	ISO-F150
Размер A	30
Размер B	225
Размер C	200
Размер D	150

Параметр	Значение
Размер E×F	8×11
Размер H	153
Размер I	4.5
Размер N	133
Размер O	337
Размер P	124
Размер S	90

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru