

# Интеллектуальный регулирующий поворотный вакуумный клапан KYKY GID-250Z

Модель: GID-250Z | Вакуумные клапаны и затворы



## Технический лист

Интеллектуальный регулирующий поворотный вакуумный клапан KYKY GID-250Z применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; диапазон давления: 1,2×10<sup>5</sup> ... 1,0×10<sup>-6</sup> Па

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр                        | Значение                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Модель                          | GID-250Z                                                  |
| Группа оборудования             | Вакуумные клапаны                                         |
| Серия                           | GID                                                       |
| Тип                             | интеллектуальный регулирующий поворотный вакуумный клапан |
| Семейство                       | GID                                                       |
| Условный проход                 | DN250                                                     |
| Диапазон давления               | 1,2×10 <sup>5</sup> ... 1,0×10 <sup>-6</sup> Па           |
| Общая утечка                    | ≤1,0×10 <sup>-10</sup> Па·м3/с                            |
| Точность регулирования давления | 5 мВ или 0,1% от уставки                                  |
| Точность положения              | ±0,1% FS                                                  |
| Разрешение положения            | 0,009°                                                    |
| Размер DN                       | ISO-F250                                                  |
| Размер A                        | 30                                                        |
| Размер B                        | 335                                                       |
| Размер C                        | 310                                                       |
| Размер D                        | 250                                                       |

| Параметр   | Значение |
|------------|----------|
| Размер E×F | 12×11    |
| Размер H   | 261      |
| Размер I   | 4.5      |
| Размер N   | 188      |
| Размер O   | 392      |
| Размер P   | 124      |
| Размер S   | 90       |

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)