

Турбомолекулярный вакуумный насос KYKY CXF1401CV

Модель: CXF1401CV | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Исполнение позиции: магнитная подвеска.
 Указанный комплект совместим с контроллером или питанием: встроенный контроллер, коррозионностойкое исполнение, нагрев, без сенсорного экрана, RS485,I/O.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CXF1401CV
Тип оборудования	турбомолекулярный вакуумный насос
Исполнение	магнитная подвеска
Конфигурация	CF, ISO-F
Контроллер / питание	встроенный контроллер, коррозионностойкое исполнение, нагрев, без сенсорного экрана, RS485,I/O
Единица поставки	комплект

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2

требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3

форвакуумный насос и допустимое входное давление
- 4

фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru