

Пластинчато-роторный вакуумный насос КУКУ RB6

Модель: RB6 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RB6
Группа оборудования	Пластинчато-роторные насосы
Семейство	RB
Назначение	Форвакуумная откачка для вакуумных систем и насосных постов
Предельное давление без газобалласта	4×10 ⁻¹ Па
Предельное давление, газобалласт I	0,8 Па
Предельное давление, газобалласт II	4 Па
RB8 580	RB8
RB14 718	RB14
RB18 750	RB18
RB24 797	RB24
Размер A	580
Размер B C	210 287
Размер D E	140 40
Размер F	50
Размер G	65

Параметр	Значение
Размер H	196
Размер I	300
Размер J	155
Размер K	310
Размер L	335
Размер M	245
Размер S	Ф12
Исполнение	пластинчато-роторный вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1 рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2 требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3 форвакуумный насос и допустимое входное давление
- 4 фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru