

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RB14

Модель: RB14 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RB14
Группа оборудования	Пластинчато-роторные насосы
Семейство	RB
Назначение	Форвакуумная откачка для вакуумных систем и насосных постов
Предельное давление без газобалласта	4×10 ⁻¹ Па
Предельное давление, газобалласт I	0,8 Па
Предельное давление, газобалласт II	4 Па
RB18 750	RB18
RB24 797	RB24
Размер A	718
Размер B C	250 370
Размер D E	185 30
Размер F	50
Размер G	75
Размер H	260
Размер I	390

Параметр	Значение
Размер J	315
Размер K	560
Размер L	428
Размер M	290
Размер S	Φ14
Исполнение	пластинчато-роторный вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1
- рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2
- требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3
- форвакуумный насос и допустимое входное давление
- 4
- фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru