

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RB2

Модель: RB2 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RB2
Группа оборудования	Пластинчато-роторные насосы
Семейство	RB
Назначение	Форвакуумная откачка для вакуумных систем и насосных постов
Предельное давление без газобалласта	4×10^{-1} Па
Предельное давление, газобалласт I	0,8 Па
Предельное давление, газобалласт II	4 Па
RB4 535	RB4
Размер A	510
Размер B C	185 263
Размер D	235
Размер E	110
Размер F	178
Размер G	123
Размер H	110
Размер I	80

Параметр	Значение
Размер K	34
Размер L	232
Размер M	Ф9
Исполнение	пластинчато-роторный вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1
- рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2
- требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3
- форвакуумный насос и допустимое входное давление
- 4
- фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru