

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV14

Модель: RV14 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV14 применяется как форвакуумный насос для лабораторных, сервисных и технологических вакуумных систем. Для модели RV14 указаны отдельные рабочие параметры и требования к подключению.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RV14
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Серия	Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы RV
Тип	оборудование для вакуумных систем
Скорость откачки	14 50Гц
Объем масла	4.5
Входной фланец	40KF
Выходной фланец	40KF
Номинальная скорость вращения	50Гц
Уровень шума	56
Масса	66

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление
4	фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru