


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-150A

Модель: UCD-150A | Вакуумные клапаны и затворы



Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-150A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN150; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-150 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN150
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF150
Размер Размер 2	200
Размер Размер 3	245
Размер Размер 4	96
Размер Размер 5	312

Параметр	Значение
Размер Размер 6	614.5
Размер Размер 7	80
Размер Размер 8	40
Размер Размер 9	181
Размер Размер 10	18
Размер Размер 11	80 166
Размер Размер 12	171.4
Размер Размер 13	210
Размер Размер 14	85
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	20-M8
Размер Размер 18	125
Размер Размер 19	214
Размер Размер 20	37

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru