


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-200A

Модель: UCQ-200A | Вакуумные клапаны и затворы



Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCQ-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCQ
Условный проход	DN200
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Колонка 2	CF200
Размер A	248
Размер B	294
Размер C	123

Параметр	Значение
Размер D	397
Размер E	787
Размер F G	94 42
Размер H	231.8
Размер I J	15 98
Размер K	217
Размер L	222
Размер M	1 259
Размер N	90
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	24-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru