

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RVD-4

Модель: RVD-4 | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RVD-4 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RVD-4
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Тип	двухступенчатый пластинчато-роторный форвакуумный насос
Индекс исполнения	4
Рабочая среда	чистые неагрессивные газы без пыли и конденсируемых паров
Смазка	вакуумное масло
Предельное давление	4×10 ⁻² Па
Степень защиты	IP44
Назначение	форвакуумная откачка для турбомолекулярных насосов, стэндов и технологических установок
Исполнение	пластинчато-роторный вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- рабочий диапазон давления и газовая нагрузка

2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление
4	фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru