

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RVP

Модель: RVP | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RVP применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RVP
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Тип	двухступенчатый пластинчато-роторный форвакуумный насос
Рабочая среда	чистые неагрессивные газы без пыли и конденсируемых паров
Смазка	вакуумное масло
Предельное давление	4×10 ⁻² Па
Степень защиты	IP44
Назначение	форвакуумная откачка для турбомолекулярных насосов, стендов и технологических установок
Исполнение	пластинчато-роторный вакуумный насос

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объем камеры

-
- | | |
|---|---|
| 3 | форвакуумный насос и допустимое входное давление |
| 4 | фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru