

Трехпозиционная вакуумная система переноса катодов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Ключевое технологическое оборудование для производства фотоумножителей, включая активацию и перенос катодов, очистку MCP и индиевую герметизацию

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Трехпозиционная вакуумная система переноса катодов KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	5×10 ⁻⁶ Па
Температура дегазации	400 °C
Рабочая температура процесса	170 °C
Однородность температуры	±2,5 °C
Скорость перемещения катодного узла	0-500 мм/мин
Точность позиционирования	±1,5 мм

Назначение

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Что учитывать при подборе

1	целевое давление и время цикла
2	объём, материал и температура объекта

-
- | | |
|---|--|
| 3 | состав насосов, арматуры и измерительных каналов |
| 4 | автоматизация, безопасность и обслуживание |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru